Guide d'entretien

Garder votre panoramique comme au premier jour

Avant même la pose

La durée de vie d'un panoramique se joue en grande partie sur la préparation du mur. Un support propre, sec, sain et lisse évite la majorité des décollements et des bulles. Dépoussiérez, rebouchez, poncez, et appliquez une sous-couche si le mur est poreux ou de couleur foncée.

Au quotidien

- Dépoussiérez avec un chiffon doux et sec, un plumeau ou l'aspirateur à brosse douce, sans appuyer.
- Aérez normalement la pièce : l'intissé est respirant et supporte bien l'humidité ambiante.

En cas de tache

Nos intissés sont **résistants au lavage**. Une salissure légère s'enlève avec un chiffon ou une éponge **légèrement humide**, sans détergent agressif.

- Testez d'abord sur une zone discrète, derrière un meuble par exemple.
- Tamponnez du bord de la tache vers le centre, ne frottez pas en cercles.
- Séchez aussitôt avec un chiffon sec, ne laissez pas d'eau stagner sur un raccord.

À éviter	
Produits	**Abrasifs, solvants, alcool, eau de Javel**
Accessoires	**Éponges grattantes, brosses dures, nettoyeur vapeur**
Eau	**Ruissellement direct, jet, pourtour de douche**
Lumière	**Soleil direct permanent, plusieurs heures par jour**

Pièces humides

Une salle de bains ou une cuisine normalement ventilée ne pose pas de problème. Évitez simplement les zones exposées à l'eau en continu : pourtour de douche, crédence derrière l'évier, arrière de baignoire.

Le jour où vous changez de décor

C'est l'un des avantages de l'intissé : le **retrait se fait à sec**. Décollez un coin au cutter et tirez le lé vers vous, doucement et régulièrement. Pas de trempage, pas de grattage, pas de résidu sur le mur, qui reste prêt à être repeint ou retapissé.

> **Ce qu'il y a dans votre panoramique.** Intissé certifié FSC imprimé en Allemagne, encres latex à base d'eau sans solvant ni phtalate, label GREENGUARD, sans PVC ni plastifiant, couleurs résistantes aux UV. Sans odeur, adapté à une chambre d'enfant.